

LI.390

Gyldighedsområde

LI.391

Denne instruktions gyldighedsområde afgrænses af afsnitsmærke Kh91 og sporstopperne i parkeringssporene 131-137.

Roller

LI.393

Depotkoordinator

LI.394

Depotkoordinatoren er ansvarlig for koordineringen af kørsel i og til/fra JV-områder.

Depotkoordinatoren er trafiklederens kontaktperson i alle forhold vedrørende JV-områder.

Definitioner

LI.396

JV-område

LI.397

DEFINITION

Et JV-område (jernbanevirksomhedsområde) er et teknisk sikret område, hvor ansvaret for sikring af kørsel er overdraget til en jernbanevirksomhed.

I et JV-område fastsætter jernbanevirksomheden selv bestemmelser for kørsel, herunder betingelserne for skift til CM og RM samt håndtering af nødbremsning.

Den højst tilladte hastighed i et JV-område er 25 km/t.

LI.398

Ansvar

LI.399

Trafikleder

Du skal – og må kun – ophæve et JV-område, hvis området:

- skal befares af ét eller flere ICI-køretøjer, maskiner eller vogne
- skal indgå i en sporspærring
- bliver omfattet af en midlertidig hastighedsnedsættelse eller uventet hastighedsnedsættelse
- skal indgå i et trafiklederbeskyttet område.

LI.400

Trafikleder

Du må kun etablere et JV-område i et parkeringsspor, og kun når det pågældende spor:

- ikke er besat af ét eller flere ICI-køretøjer, maskiner eller vogne
- ikke indgår i en sporspærring
- ikke er omfattet af en midlertidig hastighedsnedsættelse eller uventet hastighedsnedsættelse
- ikke indgår i et trafiklederbeskyttet område
- ikke udgør et fareområde.

LI.401

Trafikleder

Du må kun give tilladelse til at køre ind i et JV-område, hvis det er aftalt med depotkoordinatoren.

Du må undlade særskilt aftale med depotkoordinatoren, hvis kørslen

allerede er aftalt med jernbanevirksomheden.

- LI.402 Trafikleder Du skal underrette depotkoordinatoren, hvis et JV-område udgør et fareområde.
- LI.403 Depotkoordinator Du må ikke give tilladelse til, at et JV-område befares af ICI-køretøjer, maskiner eller vogne.
- LI.404 Depotkoordinator Du skal underrette trafiklederen, hvis et JV-område udgør et fareområde.
- LI.405 S-banefører Du må kun anvende jernbanevirksomhedens regler når hele dit tog befinder sig i et JV-område.

LI.406

Parkeringsspor begynder

LI.407 DEFINITION

Mærket "Parkeringsspor begynder" markerer grænsen til et parkeringsspor.

Mærket er suppleret af en pil, der peger på det spor, mærket gælder for.



LI.408

Parkeringsspor ender

LI.409 DEFINITION

Mærket "Parkeringsspor ender" markerer afslutningen af et parkeringsspor.



Procedurer

LI.411

Ophævelse og genetablering af et JV-område

LI.412 FORUDSÆTNING

Trafiklederen skal ophæve et JV-område.

LI.413 FORMÅL

At ophæve og genetablere et JV-område.

LI.414

PROCEDURE

LI.415 Trafikleder

Trafiklederen skal træffe aftale med depotkoordinatoren om ophævelse af det pågældende JV-område.

LI.416 Depotkoordinator

Depotkoordinatoren skal sikre, at al kørsel i det berørte område er ophørt og derefter underrette trafiklederen om, at ophævelse er muligt.

LI.417 Trafikleder

Trafiklederen skal underrette depotkoordinatoren om, at JV-området ophæves.

Trafiklederen skal notere ophævelsen i trafiklederloggen.

LI.418	Trafikleder	Når betingelserne for genetablering af JV-området er til stede, skal trafiklederen træffe aftale med depotkoordinatoren om genetablering af området. Trafiklederen skal notere tidspunktet for genetableringen i trafiklederloggen.
LI.419		Rangerbevægelse i et parkeringsspor uden JV-område
LI.420	FORUDSÆTNING	Der er konstateret et behov for at foretage en rangerbevægelse med et tog, der holder i et parkeringsspor. JV-området er ophævet i det pågældende spor. Det er ikke nødvendigt at køre ud af parkeringssporet.
LI.421	FORMÅL	At udføre en sikker rangerbevægelse i et parkeringsspor uden at forlade det.
LI.422		<u>PROCEDURE</u>
LI.423	Rangerleder	Rangerlederen skal anmode trafiklederen om en tilladelse til at foretage en rangerbevægelse. Anmodningen skal indeholde: - tognummer - togets nuværende position - ønsket destination.
LI.424	Trafikleder	Trafiklederen skal godkende eller afvise anmodningen. Hvis trafiklederen godkender anmodningen, skal trafiklederen sikre rangerbevægelsen ved at ingen andre tog eller ICI-køretøjer har eller kan få tilladelse til at køre i området for den påtænkte rangerbevægelse.
LI.425	Trafikleder	Når rangerbevægelsen er sikret, må trafiklederen give rangerlederen tilladelse til at udføre en rangerbevægelse. Tilladelsen må ikke omfatte passage af afsnitsmærket, der afgrænser det pågældende parkeringsspor. Tilladelsen skal indeholde: - tognummer, der har tilladelse til at køre - startpunkt for tilladelsen - endepunkt for tilladelsen - den højst tilladte hastighed, hvis denne er under 25 km/t.
LI.426	Rangerleder	Rangerlederen skal sikre, at rangerbevægelsen udføres i overensstemmelse med den angivne tilladelse. Tilladelsen ophæves, hvis toget overgår til at være et overvåget tog eller trafiklederen tilbagekalder tilladelsen.
LI.427	Rangerleder	Hvis toget ikke er overvåget når endepunktet for tilladelsen er nået, skal rangerlederen meddele trafiklederen, at rangerbevægelsen er afsluttet.
LI.428		Rangerbevægelse ud af et parkeringsspor
LI.429	FORUDSÆTNING	Der er konstateret et behov for at foretage en rangerbevægelse med et tog, der holder i et parkeringsspor. Det er nødvendigt at køre ud af parkeringssporet.
LI.430	FORMÅL	At udføre en sikker rangerbevægelse ud af et parkeringsspor.

LI.431

PROCEDURE

LI.432

Rangerleder

Rangerlederen skal anmode trafiklederen om en tilladelse til at foretage en rangerbevægelse.

Anmodningen skal indeholde:

- tognummer
- togets nuværende position
- ønsket destination.

LI.433

Trafikleder

Trafiklederen skal godkende eller afvise anmodningen.

Hvis trafiklederen godkender anmodningen, skal trafiklederen sikre rangerbevægelsen ved at:

- alle bevægelige objekter, der skal befares, er aflåst i rette stilling
- ingen andre tog eller ICI-køretøjer har eller kan få tilladelse til at køre i området for den påtænkte rangerbevægelse.

LI.434

Trafikleder

Når rangerbevægelsen er sikret, må trafiklederen give rangerlederen tilladelse til at udføre en rangerbevægelse. Tilladelsen må ikke omfatte passage af afsnitsmærke Kh91.

Tilladelsen skal indeholde:

- tognummer, der har tilladelse til at køre
- startpunkt for tilladelsen
- endepunkt for tilladelsen
- den højst tilladte hastighed, hvis denne er under 25 km/t.

LI.435

Rangerleder

Rangerlederen skal sikre, at rangerbevægelsen udføres i overensstemmelse med den angivne tilladelse. Tilladelsen ophæves, hvis toget overgår til at være et overvåget tog eller trafiklederen tilbagekalder tilladelsen.

LI.436

Rangerleder

Hvis toget ikke er overvåget når endepunktet for tilladelsen er nået, skal rangerlederen meddele trafiklederen, at rangerbevægelsen er afsluttet.