

ORS

Trafikcirkulære 35-2022

S-banen. Storminstruks

1. Generelt

I forbindelse med stormvejr kan der etableres tre forskellige stormberedskaber.

2. Stormberedskab 1

Ved varslede vindstyrker på 14 m/s – 17 m/s middelvind eller ved vindstød på over 20 m/s mellem Hellerup – Holte skal hastigheden nedsættes til 80 km/t på hele S-banen.

3. Stormberedskab 2

Ved varslede vindstyrker på 18-23 m/s middelvind på Ballerup – Frederikssund og/eller Hellerup – Holte skal hastigheden nedsættes til 70 km/t på hele S-banen.

4. Stormberedskab 3

Ved varslede vindstyrker på 24 m/s middelvind og derover etableres stormberedskab 3. Hastigheden nedsættes til 70 km/t på hele S-banen. Hvis situationen forværres, kan toglederen i TKC-S beslutte at indstille driften på hele eller dele af S-banen.

5. Udkobling af kørestrøm

Toglederen i TKC-S kan i samråd med koblingslederen i OCK beslutte at udkoble kørestrømmen på hele eller dele af S-banen. Driftslederen for kørestrømsanlægget underrettes straks.

Inden strømmen bliver genindkoblet, skal strækningerne visuelt kontrolleres. Omfang og metoder afgøres af koblingslederen.

6. Koblingslederen i OCK

Koblingslederen i OCK har kontakten til DMI og underretter toglederen i TKC-S om iværksættelse samt ophævelse af stormberedskab 1, 2 eller 3.

7. Toglederen i TKC-S

Toglederen i TKC-S skal, når der indføres stormberedskab eller sker ændringer i niveau, straks underrette:

Udgivet af:	Telefon:	E-mail:	Journalnr. / init.:
Banedanmark	+ 45 8234 2748	aop@bane.dk	2022-783 / AJAJ
Carsten Niebuhrs Gade 49	Direkte:	Web:	CVR 18638876
1577 København V	+45 2618 2748	www.bane.dk	Side 1 (2)

- sektionschefen for Trafikstyring S-bane
- Infrastruktur, Forst.

samt koordinere eventuel indsats omkring rydning af strækninger.

Oversigt over gyldige Trafikcirkulærer kan ses på www.bane.dk