

Strækning	Største tilladte hastighed	Største faldtal	Bremse-tabel	Bemærkninger
28. Sønderborg-Tinglev	75	11	3	
28. Tinglev-Sønderborg	75	11	3	
29. Lunderskov-Esbjerg	120	7	1	
29. Esbjerg-Lunderskov	120	8	1	
30. Bramming-Tønder	75	7	3	
30. Tønder-Bramming	75	6	3	
31. Esbjerg-Holstebro	100	6	2	
Holstebro-Struer	120	7	1	
31. Struer-Holstebro	120	3	1	
Holstebro-Esbjerg	100	6	2	
32. Langå-Struer	120	9	1	
32. Struer-Langå	120	10	1	
33. Holstebro-Jelling	120	10	1	
Jelling-Vejle	120	12	1	
33. Vejle-Holstebro	120	9	1	
34. Struer-Thisted	75	10	3	
34. Thisted-Struer	75	10	3	
35. Skanderborg-Herning	100	7	1	
Herning-Skjern	100	7	2	
35. Skjern-Herning	100	6	2	
Herning-Skanderborg	100	8	1	
36. Århus H-Østbanetorvet	40	14	3	
Østbanetorvet-Grenå	75	8	3	
36. Grenå-Østbanetorvet	75	7	3	
Østbanetorvet-Århus H	40	9	3	

3.4. Bremssetabellernes anvendelse

Strækningens bremsetabel ifølge punkt 3.3.	Togets bremse- art	Toglængde m	Anvendes		Største tilladte hastighed
			Tablet	Bremsearts angivelse	
1	R	indtil 285	1.1	R 1	140
	R	285-500	1.1	R 2	140
	R	indtil 500	1.2	R	120
	P	indtil 835	1.2	P	100
2	R	indtil 360	2	R	100
	P	indtil 550	2	P	100
3	R	indtil 130	3.1	R	75
	R	130-285	3.2	R	75
	P	indtil 360	3.1	P	75
	P	360-550	3.2	P	75

3.5.3. **Bremsetabel 2 (700 m bremsevej)**

Største længde for P-bremse tog: 550 m

Største længde for R-bremse tog: 360 m

Fald- tal	Bremse- art	Med største tilladte hastighed km/t																
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		skal bremseprocenten mindst være																
0	P	6	6	6	6	8	12	17	22	28	34	42	50	58	68	78	89	100
	R	6	6	6	8	12	18	24	31	38	40	45	52	59	67	76	85	94
1	P	6	6	6	6	9	14	18	24	30	36	43	52	60	70	79	90	101
	R	6	6	6	9	14	20	26	33	40	42	47	54	61	69	77	86	95
2	P	6	6	6	7	11	15	20	25	31	37	45	53	62	71	81	92	103
	R	6	6	7	11	16	21	28	34	42	44	48	55	62	70	79	88	97
3	P	6	6	6	9	12	17	21	27	32	39	46	55	63	73	82	94	104
	R	6	6	9	13	18	23	29	36	44	45	50	57	64	72	80	89	98
4	P	6	6	7	10	14	18	23	28	34	40	48	56	65	74	84	95	106
	R	6	7	10	14	19	25	31	38	46	47	51	58	65	73	82	90	100
5	P	6	6	8	12	15	20	24	30	35	42	49	58	66	76	86	97	108
	R	6	9	12	16	21	27	33	40	47	48	53	60	67	75	83	92	101
6	P	6	7	10	13	16	21	26	31	37	43	51	59	68	77	87	98	109
	R	8	10	14	18	23	28	35	41	49	50	55	61	68	76	85	93	103
7	P	7	9	11	14	18	22	27	33	38	45	52	61	69	79	89	100	111
	R	10	12	15	20	24	30	36	43	51	52	56	63	70	78	86	95	104
8	P	8	10	13	16	19	24	28	34	40	46	54	62	71	81	90	101	112
	R	11	14	17	21	26	32	38	45	53	54	58	64	71	79	88	96	105
9	P	10	12	14	17	21	25	30	36	41	47	55	64	72	82	92	103	114
	R	13	16	19	23	28	34	40	47	55	56	59	66	73	81	89	98	107
10	P	12	13	16	19	22	27	31	37	42	49	56	65	74	84	93	105	115
	R	15	17	21	25	29	35	42	48	56	58	61	67	74	82	91	99	108

3.5.4.1. **Bremsetabel 3.1. (350 m bremsevej)**

Største længde for P-bremsede tog: 360 m

Største længde for R-bremsede tog: 130 m

Fald- tal	Bremse- art	Med største tilladte hastighed km/t											
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
		skal bremseprocenten mindst være											
0	P	6	6	11	18	24	32	41	51	61	73	86	101
	R	6	9	15	23	32	42	53	65	79	82	91	104
1	P	6	8	13	19	26	34	42	52	62	74	87	102
	R	6	11	17	25	33	43	55	67	81	84	93	105
2	P	6	9	14	20	27	35	43	54	64	75	89	104
	R	7	12	19	26	35	45	56	68	82	85	94	107
3	P	6	10	16	22	28	36	45	55	65	77	90	105
	R	8	14	20	28	36	47	58	70	84	87	96	108
4	P	7	12	17	23	29	38	46	56	66	78	91	107
	R	10	15	22	29	38	48	59	71	86	88	97	109
5	P	9	13	18	24	31	39	47	58	68	79	93	108
	R	12	17	23	31	39	50	61	73	87	90	98	111
6	P	10	15	20	26	32	40	49	59	69	81	94	109
	R	13	19	25	32	41	51	62	75	89	91	100	112
7	P	12	16	21	27	33	42	50	60	70	82	95	111
	R	15	20	26	34	43	53	64	76	90	93	101	113
8	P	13	18	22	28	35	43	51	61	72	83	97	112
	R	17	22	28	35	44	54	66	78	92	94	103	115
9	P	15	19	24	30	36	44	53	63	73	84	98	113
	R	18	23	29	37	46	56	67	79	94	96	104	116
10	P	16	20	25	31	37	45	54	64	74	86	98	115
	R	20	25	31	39	47	58	69	81	95	97	105	118
11	P	18	22	26	32	39	47	55	65	76	87	101	116
	R	22	26	33	40	49	59	70	83	97	98	107	119
12	P	19	23	28	34	40	48	56	67	77	88	102	118
	R	23	28	34	42	50	61	72	84	99	100	108	119
13	P	21	25	29	35	41	49	58	68	78	90	103	119
	R	25	30	36	43	52	62	74	86	100	101	110	122
14	P	22	26	30	36	42	51	59	69	79	91	105	120
	R	26	31	37	45	53	64	75	87	102	103	111	123

5. Største tilladte hastighed for motorlokomotiver, traktorer og motorvogne

Motorlokomotiver, traktorer og motorvogne

Litra	Største tilladte hastighed såvel arbejdende som ikke arbejdende
Motorlokomotiver	
ME	140 ¹⁾
MV, MX, MY og MZ	120 ¹⁾
MT	90
MH	60 ²⁾
Traktorer	
101 - 146 Ardelt	60 ³⁾
251 - 290 Köf	45 ⁴⁾
Motorvogne	
MA	140 ⁵⁾
MO	120 ⁶⁾
MR	120
ML	80
Elektriske motorvogne	
MC, MM og MU	100

- 1) Uden vogne 110 km/t, R-bremset.
- 2) For afkoblede loko MH er største tilladte hastighed 35 km/t.
- 3) For afkoblede Ardelt-traktorer er største hastighed 35 km/t.
- 4) Når drivkæderne er afmonteret, er største tilladte hastighed 60 km/t. Uden afmontering af drivkæderne må traktorerne kun undtagelsesvis og kun over den strengt nødvendige strækning (højest 10 km) beføres ikke-arbejdende.
- 5) Ved kørsel på Fyn og i Jylland med hastigheder over 120 km/t skal der være to lokomotivførere i forreste førerrum. Fremføres MA-tog af hjælpelokomotiv, skal togets hastighed ned-sættes til 100 km/t.
- 6) Uden vogne 100 km/t.

6. **Benyttelse af visse hovedspor**

6.1. **Tåstrup-København H-Klampenborg**

Nærtrafiksporene benyttes af følgende tog:

- a) S-tog
- b) plantog, der kører til eller kommer fra Nordbanen eller Frederiks-sundbanen
- c) særtog af numrene 90100 - 99971.

Fjertrafiksporene benyttes af følgende tog:

- d) andre plantog end de under a) og b) nævnte
- e) særtog med andre numre end de under c) anførte

6.2. **Østerport-Svanemøllen (-Farum/Lersøen)**

Nærtrafiksporene benyttes af følgende tog:

- f) S-tog
- g) tog, for hvilke benyttelsen af nærtrafiksporene er fastsat i toganmeldelsen

Godsforbindelsesbanen benyttes af følgende tog:

- h) tog, der ikke er nævnt under f) og g).