Togekspeditionssted	Strækningens udstyrelse med signaler: Fremskudt signal 400 m	Fremskudt signal 800 m	I-signal med forgreningsangivelse	I-signal med hastighedsviser	I-signal med hastighedstavle	SI	SU	PU	TU	U	VI	VU	AM og AM/DS antal	VM og VM/DS	Angivelse i bogstavviser	Anmærkninger
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Str									x		x					H = Holstebro S = Skive	ME og MZ må ikke anvendes over strækningen Vemb - Skjern
Hm		x	x		x				x		x						[1]) Såfremt anlægget er i uorden, skal lokomotivføreren efter standsning foran overkørslen gennem telefonen her indhente nærmere forholdsordre om, hvorledes overkørslen må passeres.
Ho		x	x		x				x		x					R = Ringkøbing H = Herning	[2]) FC er beliggende i Herning.
Bu																	[3]) Kan ikke anvendes når stationen er fjernstyret.
Vem		x	x		x				x		x						[4]) Radiocentral i FC Herning.
																	[5]) Mdt kanal C31.

31. Struer - Esbjerg

Fjernstyring m v	Km	Faldtal	Stigningsbogstav	Radiokanal	Tog-ekspeditions-sted	Maksimalhastighed i km/t: På stationen: Spor	Indkørsel	Udkørsel	På strækningen	Faste hastighedsnedsættelser: Fra km	Til km	Største hastighed km/t	Overkørsler: Nr	Km	Sikret ved
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3	L						100				322	163,6	A
													319	162,0	A
	160,7														
	160,1				Ulfborg△	**1**	**100**	**100**					315	159,6	B
						2	60	60							
	159,5														
		5	K										312	157,9	A
													309	155,5	A
													305	152,7	A
	152,0														
	151,4				Tim△	1	60	60					303	151,5	B
						2	**100**	**100**							
	150,8														
		1	M										297	148,5	A
	145,7				Hee T								290	145,7	B
													284	143,0	A
													281	141,6	A
	140,1														
	139,2				Ringkøbing	**+1**	**80**	**100**		140,1	139,5	80	272	138,4	B[1])
						3	60	60							
	138,2														
		2	K										270a	137,2	B
													263	134,4	A
													257	131,7	A
													256	130,9	A
													254	129,9	A
													252	128,3	A[o])
	127,5														
	127,0				Lem△	**1**	**100**	**100**					250	127,2	B } §)
						2	60	60					249a	126,8	B }
	126,4														
		0	L										248	125,9	A
													246	125,3	A